



Merk: **Bowers & Wilkins**

Model: FP43052

€ 3.250,00

Excl. BTW: € 2.685,95

0 7 1 4 3 4 6 3 3 8 2 0 7



0 7 1 4 3 4 6 3 3 8 2 0 7 >



Omschrijving

De 700 Series topklasse vloerstaande luidspreker bevat een schat aan geavanceerde technologie, inclusief een massieve Carbon Dome™ tweeter.

Massieve tweeter

De massieve tweeterbehuizing wordt uit een blok aluminium gefreesd en vormt een akoestisch geoptimaliseerde constructie die buitengewoon inert is en ongevoelig is voor resonanties.

Carbon Dome™ tweeter

Carbon Dome™ tweeters zijn een splinternieuwe technologie die speciaal voor de 700 Series is ontwikkeld. Ze betekenen een enorme verbetering in vergelijking met de aluminium dubbele dome-tweeter en verleggen de break-up-grens naar 47kHz, voor een bijzonder nauwkeurig beeld en hoge detaillering.

Continuum™ conus

De met de 800 Series Diamond geïntroduceerde Continuum™ conus vertegenwoordigt de grootste verandering in de weergave van middentonen sinds Kevlar®. Het gecoate, geweven materiaal levert een zeer gecontroleerde break-up, die in meer open, neutrale middentonen resulteert.

Ontkoppelde drivers voor het midden

De drivers voor de middentonen in de vloerstaande luidsprekers zijn ontkoppeld. Dit is afgeleid van een vergelijkbaar systeem in de 800 Series Diamond. De ontkoppeling vermindert de kastkleuring en verbetert de helderheid van de middentonen nog verder.

Conus met Aerofoil™ profiel voor het laag

Deze met geavanceerde computermodellerings technieken ontwikkelde conus voor het laag met Aerofoil™ profiel heeft een variabele dikte die stijfheid en starheid biedt waar dit het hardst nodig is. Dit resulteert in diepe en dynamische lage tonen.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Type speaker	Vloerstaander
--------------------------------	-----------	--------------	---------------

AUDIO

Frequentiebereik	46 - 28000
------------------	------------

FYSIEKE KENMERKEN

Afwerking materiaal	Glanzend	Breedte	36,6
Diepte	36,4	Gewicht	29,5
Hoogte	108,7	Kleur	Zwart

LUIDSPREKEROPBOUW

Diameter Midrange	150	Diameter tweeter	25
Diameter woofer	165	Luidsprekerfilters	3-weg

LUIDSPREKERPRESTATIES

Aanbevolen versterker vermogen	30 - 300	Gevoeligheid	89
Impedantie	8		